

附录

一、性能参数

型号	额定制冷量 (W)	额定制冷输入功率 (W)	额定中间制冷量 (W)	额定中间输入功率 (W)	额定最小制冷量 (W)	额定最小制冷输入功率 (W)	额定制热量 (W)	额定制热输入功率 (W)	额定中间制热量 (W)
RAS-80DVRNQ	8000	2000	4000	520	2560	400	9500	2260	4750
RAS-100DVRNQ	10000	2560	5000	850	3200	600	11200	2670	5600
RAS-125DVRNQ	12500	3540	6250	880	4000	540	14000	3300	7000
RAS-112DVRNQ	11200	2800	5600	790	3580	390	12500	2900	6250
RAS-140DVRNQ	14000	4000	7000	900	4480	570	16000	3800	8000
RAS-160DVRNQ	15500	4430	7750	1100	4960	630	18000	4500	9000
RAS-180DVRNQ	18000	5460	9000	1650	5760	690	20000	5130	10000
RAS-200DVRNQ	20000	5850	10000	1980	6400	820	22400	5610	11200

型号	额定中间制热功率 (W)	额定最小制热量 (W)	额定最小制热输入功率 (W)	低温制热量 (W)	低温制热输入功率 (W)	待机功率 (W)	熔断器容量 (A)	断路器 (A)	高*宽*厚 (mm)
RAS-80DVRNQ	730	3040	440	6460	2690	6	32	32	800*950*320
RAS-100DVRNQ	850	3580	560	7600	3170	6	32	32	800*950*320
RAS-125DVRNQ	1100	4480	820	9520	3970	6	50	40	990*950*320
RAS-112DVRNQ	920	4000	540	8500	3540	6	50	40	1380*950*320
RAS-140DVRNQ	1200	5120	840	10880	4540	6	50	40	1380*950*320
RAS-160DVRNQ	1500	5760	1040	12960	5190	6	50	40	1380*950*320
RAS-180DVRNQ	1600	6400	770	13600	5670	6	50	40	1380*950*320
RAS-200DVRNQ	1940	7170	910	15232	6350	6	50	40	1380*950*320

注：技术改动后所有数据会有所变动。

二、性能连接方案

室外机型号	性能参数	联机室内机型号	数量 (台)	静压 (Pa)
RAS-80DVRNQ	IPLV(C)	RCI-18FSKZNQ	3	0
		RCI-28FSKZNQ	1	0
	APF	RCI-18FSKZNQ	2	0
		RCI-22FSKZNQ	2	0
RAS-100DVRNQ	IPLV(C)	RCI-18FSKZNQ	4	0
		RCI-28FSKZNQ	1	0
	APF	RCI-25FSKZNQ	4	0
RAS-112DVRNQ	IPLV(C)	RCI-18FSKZNQ	5	0
		RCI-25FSKZNQ	1	0
	APF	RCI-28FSKZNQ	4	0
RAS-125DVRNQ	IPLV(C)	RCI-18FSKZNQ	7	0
		RCI-28FSKZNQ	2	0
	APF	RCI-36FSKZNQ	2	0

室外机型号	性能参数	联机室内机型号	数量 (台)	静压 (Pa)
RAS-140DVRNQ	IPLV(C)	RCI-18FSKZNQ	6	0
		RCI-28FSKZNQ	1	0
	APF	RCI-36FSKZNQ	4	0
RAS-160DVRNQ	IPLV(C)	RCI-18FSKZNQ	7	0
		RCI-28FSKZNQ	1	0
	APF	RCI-36FSKZNQ	3	0
		RCI-50FSKZNQ	1	0
RAS-180DVRNQ	IPLV(C)	RCI-18FSKZNQ	10	0
		RCI-36FSKZNQ	1	0
	APF	RCI-50FSKZNQ	3	0
RAS-200DVRNQ	IPLV(C)	RCI-18FSKZNQ	11	0
		RCI-50FSKZNQ	4	0

注：当多联式空调（热泵）机组室内外机配置方式不同时，性能参数会发生变化。

三、产品设计温度范围

(°C)

四、装箱单

		最高 (DB/WB)	最低 (DB/WB)
制冷运行	室内	32/23	21/15
	室外	48	-5
制热运行	室内	30	15
	室外	23/17	-20/-21

DB: 干球温度, WB: 湿球温度

序号	名称	单位	数量	备注
1	室外机	台	1	具体外观以实物为准
2	使用及保养指南	册	1	用于室外机安装、维护
3	塑料袋	个	1	用于打包附件
4	线扎（大）	个	1	用于机组走线
5	平垫圈	个	4	用于底脚螺栓
6	线扎（小）	个	1	用于捆扎磁环：仅 80/100/112/140/160/180/200
7	线扎（小）	个	2	用于捆扎磁环：仅 125
8	磁环	个	1	用于电源线：仅 80/100/112/140/160/180/200
9	磁环	个	2	用于电源线和通讯线：仅 125
10	转接管	根	1	仅 180/200



安装调试指南
(工程师用)



具体认证机型以
《中国环境标志认证证书》为准



具体认证机型以
《CRAA 产品认证证书》为准



1142063
P01868Q 2024.03 V07